

# NETZVERTEILER

## 2LINE NVT

Der 2Line NVT ist ein organisierter Kabelverzweiger als oberirdischer Verteilerpunkt im FTTx-Netzwerk. Er verfügt über ein geordnetes Röhren-, Kabel- und Spleißmanagement und unterstützt dadurch die Anforderungen moderner Glasfaser-Netzwerke. Sein intelligentes Führungssystem macht ihn besonders montagefreundlich und gewährleistet den vollen Schutz der Glasfasern.

- Einfacher Zugang von vorne zum Spleißbereich, Zugang zum Röhrenbereich durch Schwenktür.
- Bis zu 1728 Spleißverbindungen.
- Spleißverbindungen zwischen allen Fasern möglich (any-to-any).
- Die Rohrverbände werden durch die Bodenplatte eingeführt und dort abgedichtet.
- Einzelröhren enden im inneren Bereich und werden dort mit Gas- / Wasserstoppfern abgeschlossen.
- Leichtes Einblasen der Kabel und Ablage der Überlängen.
- Alle Kabel, Fasern und Adern werden im Innenbereich geschützt und biegeradiengerecht geführt.
- Nicht genutzte und / oder ungeschnittene Bündeladern (Loop) können abgelegt werden.



## Leistungsmerkmale & Technische Daten

### 2LINE NVT

#### Leistungsmerkmale

- Außengehäuse aus Polycarbonat, Innenaufbau in Aluminium und Edelstahl, Sockel aus Polycarbonat und Edelstahl
- Schutz gegen Umgebungsbedingungen IP54, IK10, -20 °C bis +45 °C
- Zentraler Erdungspunkt
- Kapazität bis zu 1728 Crimp / 864 Schrumpf-Spleißverbindungen in bis zu 144 Kassetten
- Aufnahmen für Kassetten vormontiert
- Einzelfasermanagement und Mehrfasermanagement möglich
- Abgedichtete Bodenplatte zur Einführung der Kabel und von bis zu 168 Röhren
- Einführung für bis zu 7 Rohrverbände z. B. 24 x ø 7 mm und / oder z. B. 5 Kabel ø 8 mm – ø 20 mm
- Bis zu 7 Einbaustutzen für ø 50 mm Abdichtungen der Rohrverbände
- Inklusive Erdschienen mit C-Schiene
- Ablagemöglichkeit von ungeschnittenen Bündeln und Fasern möglich (Loop)
- Montage des kompletten Einsatzes mit 4 Schrauben von vorne
- Verriegelung des Außengehäuses über Schwenkhebel für Profilhalbzylinder



#### Technische Daten

**NVT Artikelnummer 3-873.0**

#### Material

Polycarbonat / Aluminium / Edelstahl / PC / ABS

#### Abmaße

Gehäuse: Höhe 1398 mm, Breite 754 mm, Tiefe 310 mm

Sockel: Höhe 660 mm, Breite 754 mm, Tiefe 310 mm

#### Optionen

Zusatzabdeckung Spleißbereich

#### Kapazität

1728 Crimpspleiße / 864 Schrumpfspleiße

#### Zubehör

siehe 2Line Kassettensystem

